



SINOBOOM GTJZ0608M (8 M AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM)

ÖZELLİKLER	0608M
Max. Platform Yüksekliği	5,8 m
Max. Çalışma Yüksekliği	7,8 m
Platform Uzatma	0,9 m
Dönüş Yarı Çapı (Dış)	1,63 m
Dönüş Yarı Çapı (İç)	0,27 m
Tırmanma Eğimi	25%
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Hız(Makas Kapalı)	0 ~ 3,2 km/h
Hız(Makas Açık)	0 ~ 0,8 km/h
Yükselme Hızı(Boş)	15 s ~ 20 s
Alçalma Hızı (Boş)	25 s ~ 30 s
İzin Verilen Rüzgar Hızı(iç Mekan)	12,5 m/s
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Dikey)	3 °
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Yatay)	1,5 °
Max. Personel Sayısı	2 kişi
İzin Verilen Yanal Kuvvet	400 N (İç Mekan)

ÖLÇÜLER	0608M
Uzunluk	1,78 m
Genişlik	0,81 m
Yükseklik (Korkuluk Açık)	2,11 m
Yükseklik (Korkuluk Kapalı)	1,87 m
Yerden Yükseklik	0,07 m
Dingil Açıklığı	1,315 m
Platform Ölçüleri	1,64 x 0,76 x 1,1 m
Toplam Ağırlık	1458 kg
Latik Ebatları	305 x 115 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi	16 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	18 L
Aküler	6v x 4 /225 Ah
Sistem Gerilimi	24 v DC
Güç Kaynağı	24 v DC , 3kw
Sürüş Tipi	2 wd (ön teker)
Şarj Voltajı	100 ~ 240 v AC
Şarj Akımı	25 A
Hidrolik Basınç	24 Mpa
Fren	2 arka teker



